

## DECO 30

Césped decorativo de 4 colores  
Especialmente indicado para jardines  
PRODUCTO EUROPEO 100% CERTIFICADO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Estructura del hilo      | Hilo monofilamento recto PE + Hilo monofilamento rizado PP, resistente a Rayos UVA.   |
| Características del hilo | Ten Cate Thiolon® "Concave + spine"   |
| Altura                   | 30 mm (+/- 5%)  |
| DTEX                     | 9.400 dtex. (5.400 dtex. PE + 4.000 dtex. PP)   |
| Galga                    | 5/16 "  |
| Nº de puntadas           | 16.380 puntadas/m2 (+/- 10%)  |
| Peso Hilo                | 960 gr/m2 (+/- 10%)   |
| Backing primario         | Doble capa de polipropileno estabilizada resistente a rayos UV de 130 gr/m2 (+/- 10%)   |
| Backing secundario       | Estireno- Butadieno (SBR) de 800 gr/m2 (+/- 10%)  |
| Peso del producto        | 1.890 gr/m2 (+/- 10%)   |
| Permeabilidad            | > 500 mm/h  |
| Retención del hilo       | 30N (+/- 5%)  |
| Estabilidad UV           | Producto 100% resistente a radiación ultravioleta   |
| Antimoho                 | Sí  |
| Resistencia al fuego     | Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl   |
| Ancho de rollo           | 2 m ( 4 m bajo pedido)  |
| Longitud de rollo        | 20 m  |
| Relleno                  | No es necesario, pero si aconsejable para un mayor lastrado y mejora antiestática del producto a razón de 5 kg/m2 de arena de silice 0,5-1,0 mm redondeada. |
| GARANTÍA                 | 8 años  |

